

C321S



- محراث بالسكك للحرث المتوسط و العميق.
- محراث بالسكك محمول بثلاث نقاط صنف (II).
- الهيكل من الفولاذ المقوّى ذو متانة عالية قابل للامتداد.
- إمكانية التحكم في عرض الحرث و موقع المحراث بالنسبة للجرار.

## Charrue à socs simple – Modèles C21S / C41S / C61S

### Caractéristiques techniques :

- Charrue à soc simple portée pour labour peu profond et profond.
- Attelage trois points catégorie II.
- Bâti tubulaire mécano-soudé robuste.
- Corps de labour à aileron et carretet amovible.
- Possibilité de réglage du divers et du déport.

C221S



## Mounted plough – C21S / C41S / C61S Models

### Technical specifications:

- Mounted plough for little deep and deep ploughing.
- Three points linkage category II.
- Heavy duty tensile frame.
- Adjustable width of work.
- Adjustable offsetting.

الصنف	عدد السكك	عرض الحرث للسكّة الواحدة (بوصة)	عرض الحرث الأقصى (صم)	عمق الحرث (صم)	الوزن (كغ)	قوة الجرار (الحصان)
Modèle	Nombre de socs	Larg.travail / Corps (Pouce)	Larg. max. travail (cm)	Prof. travail (cm)	Poids (Kg)	Puiss. tracteur (cv)
Model	Nbr. of furrow plough	Width corps (Inch)	Max. width (cm)	Working depth (cm)	Weight (Kg)	HP required (cv)
C221S	2	12"	65	25-35	260	55-65
C321S	3	12"	95	25-35	340	75-85
C421S	4	12"	125	25-35	420	85-95
C241S	2	14"	72	30-40	300	70-80
C341S	3	14"	108	30-40	400	90-100
C441S	4	14"	145	30-40	500	100-110
C161S	1	16 "	40	40-45	240	80-85
C261S	2	16 "	80	40-45	400	85-100