



- فاتحة قنوات.

- محمول بثلاث نقاط صنف I أو II.

- الهيكل من الأنبوب ذو متانة عالية.

- هيكل الفتح ذو أجنحة قابلة للتعديل.

- إمكانية تعديل السكك عموديا.

- إمكانية تعديل المسافة بين السكك.

Sillonneur-Billonneur Porté -Modèle SR

Caractéristiques techniques :

- Sillonneur porté.
- Attelage trois points catégorie I ou II.
- Bâti tubulaire très robuste.
- Ages droits avec réglage vertical.
- Ailerons à ouverture réglable.
- Distance inter-corps réglable.

Mounted Ridger- SR Model

Technical specifications:

- Mounted ridger.
- Three Points linkage category I or II.
- Heavy duty tubular frame.
- Straight beams with vertical adjustment.
- Adjustable bodies spacing.
- Bodies with adjustable wings.
- Easy adjustment and up-keep.

الصنف	عدد السكك	عرض الحرث الأقصى للسكة (الوحدة صم)	عرض الهيكل (صم)	عمق الحرث (صم)	الوزن (كغ)	قوة الجرار (الحصان)
Modèle	Nombre de corps	Larg. max du sillon (cm)	Larg. max travail (cm)	Prof. Travail (cm)	Poids (kg)	Puiss. tracteur (cv)
Model	Numbers of bodies	Max riger width corps (cm)	Max width (cm)	Working depth (cm)	Weight (kg)	Hp. required
SR1	1	80	100	20-28	76	25-35
SR2	2	80	200	20-28	130	40-50
SR3	3	80	250	20-28	160	50-60
SR4	4	80	400	20-28	220	60-75

NB : Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information